

Индукционный нагреватель для нагрева деталей весом до 50 кг ZMH-200



Технические характеристики

Параметр	Значение
Power / Мощность	
Мощность (Power rate)	4.0 kVA
Напряжение / Ток (Voltage / Current)	220V / 16A
Частота (Frequency)	50/60Hz
Pole size / Размеры полюса	
Сечение нагревательного сердечника (Section of pole)	45×45 мм
Высота нагревательного сердечника (Height of pole)	170 мм
Расстояние между полюсами (Distance between the two poles)	135 мм
Work-pieces / Размер обслуживаемых деталей	
Макс. масса подшипников (Max. Weight of bearings)	50 кг
Макс. масса других заготовок (Max.	50 кг

Weight of other pieces)	
Макс. внешний диаметр заготовок (Max. O.D. of work-pieces)	480 мм
Мин. внутренний диаметр заготовок (Min. Bore diameter of work-pieces)	20 мм
Макс. ширина заготовок (Max width of work-pieces)	165 мм
Control method / Метод управления	
Макс. температура (Temperature Control - Maximum Temperature)	240 °C
Макс. время нагрева (Time Control - Maximum Time)	0-99 мин
Отображение ошибки (Error signal display)	Да (звуковой сигнал)
Автоматическое размагничивание (Automatic degaussing)	Да
Функция регулировки мощности (Adjust power Function)	Да
Размеры и вес / Size and Weight	
Габаритные размеры нагревателя (Figure size L×W×H)	480×210×300 мм
Масса устройства (Net weight incl. 2 pc of yokes)	37 кг
Yoke size / Размеры магнитопроводов в комплекте	14×14×250 мм, 20×20×250 мм, 30×30×250 мм, 45×45×250 мм